

Onderhoudsvoorschriften | Verticale zonwering 2019

Beste gebruiker,

Als de regels hieronder in acht worden genomen, zal uw zonwering het schitterend materiaal blijven dat beantwoordt aan de strenge vereisten van de gebruiker inzake duurzaamheid, esthetiek en gemakkelijk onderhoud.

A. Onderhoud van de armatuur :

Gelakt of geanodiseerd aluminium is een materiaal dat uitstekend beantwoordt aan de huidige en toekomstige normen inzake zonwering die bestaat uit hoog-technologische en esthetische materialen. Om die kwaliteit te behouden, moeten de blootgestelde oppervlakken regelmatig worden onderhouden met water en niet agressieve detergents. Dit onderhoud is afhankelijk van de omgeving waar de zonwering staat. In landelijke of in licht verstedelijkte zone volstaat het om ze 1 a 2 keer per jaar te reinigen. In industriële omgeving zijn minstens 3 wasbeurten per jaar noodzakelijk.

Deze frequentie moet verhoogd worden aan zee of in een sterk vervuilde zone.

B1. Onderhoud van het doek - ACRYLIC :

Uw doek is van nature rotvrij en speciaal behandeld waardoor bevuiling vertraagd wordt.

Gewoon onderhoud :

Het doek vooraf stofvrij maken met een halfzachte borstel en schoonmaken met zuiver water (niet onder hoge druk - de bescherming van de polyester zou aangetast kunnen worden , geen agressieve detergents gebruiken).

Verwijderen van vlekken :

Voor vinger en vetvlekken gebruikt u het beste een proper doek met oplosmiddel (uitsluitend trichlorethane 111). Voor waterachtige vlekken, flink bevochtigen en met een schoon vochtig doek opwrijven.

Gebruik nooit detergents of andere chemische producten !

B2. Onderhoud van het doek - SOLTIS :

Het doekoppervlak is bekleed met een anti-kleeflaag en heeft geen poriën, dit belet dat het vuil zich kan vasthechten.

Gewoon onderhoud :

Het doek vooraf stofvrij maken met een halfzachte borstel en schoonmaken met water

Verwijderen van vlekken :

Maak gebruik van water en niet agressieve detergents.

Tip : Reinig nooit in volle zon, hierdoor verkrijgt u kringen !

C. Onderhoud van scharnier- en draipunten :

Bewegende delen (arm-kniegewricht, mechaniek) moeten minimaal 2 maal per jaar (b.v. voor en na het seizoen) behandeld worden met siliconen of teflon spray (te verkrijgen in onze service centra). Olie en vethoudende producten zijn te vermijden daar deze producten een vuilaantrekkende werking hebben.

Het WINSOL team.



VERBODEN !

Alkaliën (NOAH, ammoniak)

Sterke zuren

Hypochlorieten (bleekwater)

Oxyderende middelen

Polaire oplosmiddelen (methylalcohol, ethanol, aceton, enz.)

A NL 01 A