



Winsol | Zonnewering
Protection solaire

Product Zonnescher
Produit Stores bannes

2017 | Onderhoudsvorschriften
Préscriptions d'entretien



Winsol.eu

Terrasoverkapping
Raamdecoratie

Balustrades
Zonwering

Rolluiken
Poorten

Deuren
Ramen

Beste gebruiker,

Als de regels hieronder in acht worden genomen, zal uw zonwering het schitterend materiaal blijven dat beantwoordt aan de strenge vereisten van de gebruiker inzake duurzaamheid, esthetiek en gemakkelijk onderhoud.

A. Onderhoud van de armatuur :

Gelakt of geanodiseerd aluminium is een materiaal dat uitstekend beantwoordt aan de huidige en toekomstige normen inzake zonwering die bestaat uit hoog-technologische en esthetische materialen. Om die kwaliteit te behouden, moeten de blootgestelde oppervlakken regelmatig worden onderhouden met water en niet agressieve detergents. Dit onderhoud is afhankelijk van de omgeving waar de zonwering staat. In landelijke of in licht verstedelijkte zone volstaat het om ze 1 a 2 keer per jaar te reinigen. In industriële omgeving zijn minstens 3 wasbeurten per jaar noodzakelijk. Deze frequentie moet verhoogd worden aan zee of in een sterk vervuilde zone.

B1. Onderhoud van het doek - ACRYLIC :

Uw doek is van nature rotvrij en speciaal behandeld waardoor bevuilding vertraagd wordt.

Gewoon onderhoud :

Het doek vooraf stofvrij maken met een halfzachte borstel en schoonmaken met zuiver water (niet onder hoge druk - de bescherming van de polyester zou aangetast kunnen worden , geen agressieve detergents gebruiken).

Verwijderen van vlekken :

Voor vinger en vetvlekken gebruikt u het beste een proper doek met oplosmiddel (uitsluitend trichlorethene 111). Voor waterachtige vlekken, flink bevochtigen en met een schoon vochtig doek opruimen.

Gebruik nooit detergents of andere chemische producten !

B2. Onderhoud van het doek - SOLTIS :

Het doekoppervlak is bekleed met een anti-kleeflaag en heeft geen poriën, dit belet dat het vuil zich kan vasthechten.

Gewoon onderhoud :

Het doek vooraf stofvrij maken met een halfzachte borstel en schoonmaken met water

Verwijderen van vlekken :

Maak gebruik van water en niet agressieve detergents.

Tip : Reinig nooit in volle zon, hierdoor verkrijgt je kringen !

C. Onderhoud van scharnier- en draaipunten :

Bewegende delen (arm-kniegewricht, mechaniek) moeten minimaal 2 maal per jaar (b.v. voor en na het seizoen) behandeld worden met siliconen of teflon spray (te verkrijgen in onze service centra). Olie en vethoudende producten zijn te vermijden daar deze producten een vuilaantrekkende werking hebben.

Het WINSOL team.



VERBODEN !

Alkaliën, (NOAH, ammoniak), Sterke zuren, Hypochlorieten, (bleekwater), Oxyderende middelen, Polaire oplosmiddelen, (methylalcohol, ethanol, aceton, enz.)

Cher Utilisateur,

Si vous suivez les règles ci-dessous, votre protection solaire restera le produit répondant aux exigences sévères de l'utilisateur en ce qui concerne la solidité, l'esthétique et l'entretien facile.

A. Entretien de l'armature :

L'aluminium laqué ou anodisé est une matière qui répond tout à fait aux normes actuelles et futures en ce qui concerne les protections solaires composées de matériaux de haute technologie et d'une esthétique incontestable. Pour maintenir cette qualité, les surfaces exposées doivent être entretenues régulièrement avec de l'eau et des détergents non agressifs. La fréquence de cet entretien dépend de l'environnement dans lequel se trouve votre protection solaire. A la campagne, il suffit de nettoyer votre store 1 à 2 fois par an. Dans un environnement industriel, un min. de 3 nettoyages par an sont indispensables.

Cette fréquence doit être augmentée en bord de mer, ou en zone très polluante.

B1. Entretien de la toile - ACRYLIQUE :

Par nature, votre toile est imputrescible et traitée spécialement pour ralentir l'encrassement.

Entretien courant :

Dépoussiérage de la toile par brossage ou nettoyage à l'eau claire. Eviter le nettoyage haute pression, la protection du polyester risque d'être attaquée. Eviter également les détergents agressifs.

Elimination des tâches :

Pour des tâches de graisse ou des traces de doigts, utiliser un chiffon propre avec un solvant (exclusivement du trichloroéthane 111). Pour des tâches aqueuses, bien humidifier et éponger avec un chiffon propre légèrement humide.

Ne jamais utiliser de détergents tels ou autres produits chimiques.

B2. Entretien de la toile - SOLTIS :

La surface de la toile est revêtue d'une couche anti-adhérente et n'est pas poreuse afin d'empêcher la saleté de s'incruster.

Entretien courant :

Déranger la toile entièrement. A l'aide d'une brosse douce non métallique, dépoussiérer la toile et nettoyer à l'eau claire les deux faces, en commençant par la face la plus exposée aux salissures.

Elimination des tâches :

Laver en utilisant de l'eau et des détergents non agressifs.

Tuyau : ne pas nettoyer en plein soleil, pour éviter l'apparition d'auréoles sur la toile.

C. Entretien des charnières et autres pièces mobiles :

Les parties mobiles (articulation bras, etc.) doivent être traitées 2 fois par an (par exemple avant et après l'été) avec un spray silicone ou téflon (disponible dans nos centres de service). Eviter tout produit à base d'huile ou de graisse, ces substances attirant et fixant la saleté.

Le team Winsol



INTERDIT !

Alkaliën, (NOAH, ammoniak), Sterke zuren, Hypochlorieten, (bleekwater), Oxyderende middelen, Polaire oplosmiddelen, (methylalcohol, ethanol, aceton, enz.)

Winsol | Hoofdzetel:

Winsol nv
Roeselaarsestraat 542
8870 Izegem
België

T +32 (0)51 33 18 11
F +32 (0)51 33 19 91
info@winsol.eu
www.winsol.eu

Winsol | Zonwering:

Helios nv
Nijverheidslaan 3
9880 Aalter
België

info@winsol.eu
www.winsol.eu

Product documentatie:

- Productbrochures zijn beschikbaar op www.winsol.eu
- Technische fiches, CAD tekeningen, Bestelbons, Montage voorschriften en Algemene garantie-bepalingen zijn beschikbaar voor Winsol installateurs en verdelers via de login bibliotheek op de website.
- Kleurstalen en prijzen aan te vragen bij erkende verdelers of Winsol.
- Bouwtechnische assistentie en referenties op aanvraag.

© Winsol nv
Technische wijzigingen voorbehouden